

Mod. MC 000-4
 N° 0026884VI280690
 CARROZZERIA RE
 CHASSI RIBALTABILE TRILATERALE

VEICOLI	CLASSI	TIPO	NORMA	ACCORNI	
hpe	50 CV	lunghezza	3,350	torzo	2400
temp/comb.	CASOL	larghezza	2,070	costruz	1700
cilindr.	04	spazio post.	1,570	completiva	3500
cilindrata cm³	2500	assi	2	rimarchiabile	0
pot max kW	35,00	distanza inter-assi	2,300	max autorante	0
pot max CV	4000			sv. tela	

UFFICIO PROVINCIALE DI VICENZA
 VISTE LE NORME DEL TU APPROVATO CON DPR 15/04/1959 N. 393 VISTO ENTRO VISITA E PROVA
 SI FIRMA IL DOCUMENTO CON LA SERRA TARGA IL VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE RE DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PRIVATO
 LUCIO FACCHINI, CONCESSIONARIO
 AL LOCALITÀ SANTIAGHI, LANGHE GIOVANNI
 N. 15/06/79 A REGGIO TERME IN PROV. DI VI
 REG. REGGIO TERME 66 C.D. PARLATE
 PROPRIETARIO SPA SIVA LEGALNO
 RES. SREGANZE VI VIA F. LAVERDA, 15/17
 CLASSE VEICOLO AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
 FABBRICA TIPO IVECO FIAT 25 N 1 TB 1 2 D. CIO MI
 ONGLASSI - 04526578124
 EL N° 26884VI280690

ANNO IMMATRICOLAZIONE 79
 15/06/79
 IL DIRETTORE

Mod. MC 000-4
 N° 0026884VI280690
 CARROZZERIA RE
 CHASSI RIBALTABILE TRILATERALE

VEICOLI	CLASSI	TIPO	NORMA	ACCORNI	
hpe	50 CV	lunghezza	3,350	torzo	2400
temp/comb.	CASOL	larghezza	2,070	costruz	1700
cilindr.	04	spazio post.	1,570	completiva	3500
cilindrata cm³	2500	assi	2	rimarchiabile	0
pot max kW	35,00	distanza inter-assi	2,300	max autorante	0
pot max CV	4000			sv. tela	

NUMERO POSTI 3
 max su gircolo a retta
 TRASMISSIONE 3
 Elett. 003
 Servalo IDR/SERVOPR/DEPRES
 Incofero IDRAULICO
 Approvat. 003
 PNEUMATICI 175/75 R16 (104/102M) S. D.
 BILANZIATORE APPROVATO LEE
 Servoosterzo 207 7592 0 TRM 549
 Avanzamento cales
 SEQUE VEICOLE TIPO: 8140.07
 RAPPORTO AL PONTE: 1:4,44

Mod. MC 000-4
 N° 0026884VI280690
 CARROZZERIA RE
 CHASSI RIBALTABILE TRILATERALE

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 30 GIORNI DAL 28/08/79
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 293/
 1974 - LEGGE 30/03/07 N. 132

Mod. MC 000-4
 N° 0026884VI280690
 CARROZZERIA RE
 CHASSI RIBALTABILE TRILATERALE


PNEUM. OPP: 175/75 R16 (98/94M) 0
 185/75 (R16 (104/102M). L'AUTOVEICULO
 NON PUO' CIRCOLARE SU STRADA. DATI DA
 VERIFICARE IN SEDE DI VISITA E PROVA
 SU OGNI VEICOLO CARROZZATO: SERVOSTER-
 ZO (RAPP: 46,8 MM/GIRO).
 L'AUTOVEICULO RISPETTA LE NORME DI
 CUI AL D.N. 16/8/1983 (G.U. N. 17 DEL
 20/7/1983) E, PERTANTO, E' IDONEO PER
 ESSERE ALLESTITO ANCHE AD AUTOCARA-
 VAN O AUTOVEICULO PER TRASPORTO
 PROMISCIO.
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
 N. 03TV317433 DEL 05/06/79

Mod. MC 000-4
 N° 0026884VI280690
 CARROZZERIA RE
 CHASSI RIBALTABILE TRILATERALE

Mod. MC 000-4
 N° 0026884VI280690
 CARROZZERIA RE
 CHASSI RIBALTABILE TRILATERALE

N. 0. N. 04V1931433 LOCAZIONE LEASING VALIDA FINO ALLA
 DEL 15/06/79 DATA DEL 09/04/79

N. PD010287 UFFICIO PROVINCIALE DI PADOVA.
 VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88
 VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ST. RILASCIATA IL
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
 SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA
 ** PROPRIETARIO COMUNE DI REGCOARO TERME (COM
 RES. VIA ROMA 10
 REGCOARO TERME (VI.)
 CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVIENTE
 FABBR/TIPO - MERCEDES BENZ UNIMOG 424 121 U 10000
 ONOLOGAZ FU91074MCCPBA19 TEL WDB42442120107093
 PADOVA P. IL DIRETTORE
 10/06/19



CONDICION AGENZIA > 1081 <

UTILIC0121817

Mod. IT 811

REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 E LE TELECOMUNICAZIONI
 SERVIZIO GENERALI ERIL PERSONALE

N. PD010287 RICHIESTA 10/06/19 EMessa 10/06/19

TARGA ALH527
 CAR COASS, RIBALTABILE TRIANGOLARE, - POSIZ. TOT. 02
 VISITA E PROVA ART. 114 CDS - COLLAUDO X CAMBIO DI CARR
 GORNA C.M. 104556/DIV2/C DEL 03/12/09. - IL VEICOLO PUO
 CIRCOLARE SU STRADA PER IL PROPRIO TRASFERIMENTO E X
 SPOSTAMENTI DI COSE CONNESSE AL CICLO OPERATIVO DEL
 CANTIERE - VILTAIO EFFETTUARE TRASPORTO DI COSE, - VEIC
 CTA TARGA ZA719PT. - MASSE MAX SUGLI ASSI I-II=4000KG
 RAP DI PROVA CPA BA N. 94074/BA DEL 29/04/19. - VEIC. LI
 MITATO A 40KM/H MEDIANTE MONTAGGIO E TAPATURA DEL LI
 MITATORE DI VELOCITA' ELSON TRUCK 3.051.00. - VEIC. MU
 NITO DI PIASTRA ANT. PORTA ATTREZZI D'ORIGINE. - GUIDA
 A DESTRA. - PER ATTREZZI AD USO SALTUARIO VEDERE ALLEGA
 TO TECNICO N. 02BA829024 PARTE INTEGRANTE DELLA C.C.

DATA RICHIESTA 10/06/19

** ATTREZZATURE **

CASSONE
 MOT. OM. 352 XVIIII TEMPI 4 G
 N. CIL. 06 GILLINDR 05675. POT. MAX KW 069.9 GIRI 2950
 SILENZ. APPR. DB. CONTR. 1092
 LUNGH. 04.480 LARGH. 2.110 SBALZO ANT. 1.080 POST. 0.750
 MASSE KG =TARA 04560 PORTATA 002240 COMPI. 006800
 RIMORC. 003500 MASSA MAX 04000 ASSE 02 VEL. MAX 40,0
 PNEUMATICI 12.5R20 139J; 14.5-20 PR10; MONTAGGIO S-S
 FRENI SERV. IDROPNEUMATICO SOCC. IDROPNEUMATICO
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI
 OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
 ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
 DATA I IMM 10/06/19
 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDE TECNICA

Mod. IT 811

2
 N. PD010287
 DATA RICHIESTA 10/06/19
 TARGA ALH527
 SCHEDE TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 10/06/19

(EX UNIMOG ZA7(8PT))



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 DIR. GENERALE TERRITORIALE SUD
 Centro Prove Autoveicoli di Napoli - Sez. di Bari

ALLEGATO TECNICO N. 03BA829024
 PER INTRODUZIONE ALL'ESTIMENTO SALTUARIO CON ATTREZZATURE
 DEVE ACCOMPAGNARE SEMPRE LA CARTA DI CIRCOLAZIONE

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
 Fabbrica e tipo: MERCEDES BENZ UNIMOG 424 121 U 1000 Telaio : WDB42412120107093

DATI DESUNTI DA PRECEDENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE

PROT. 13 BZ264952 DEL 22.02.2006

Sul presente veicolo può essere montata la seguente attrezzatura:
 - Rullo spazzante anteriore ASSALONI SF 220

PRESCRIZIONE PER LA CIRCOLAZIONE

Quando il veicolo circola con le suddette attrezzature sollevate e ripiegate, è soggetto alla seguenti prescrizioni:

- E' vietato il caricamento di una massa corrispondente alla portata residua in quanto Macchina Operatrice Semovente;
- Obbligo di installazione e funzionamento del dispositivo di illuminazione lampeggiante giallo e rosso posteriore;
- Le luci anteriori, frecce o luci di posizione dovranno essere spostate in posizione visibile ed il più vicino possibile a quelle regolamentari. I proiettori dovranno essere spostati in modo da non abbagliare chi viene di fronte e comunque il più vicino possibile a quelli regolamentari;
- Nella parte posteriore sotto il cassone va posta una zavorra da 1500kg in acciaio ad una distanza di 3270mm dal 1° asse;
- Nell'uso con il rullo la massa complessiva viene aumentata a 8000kg.

LA VELOCITA' MASSIMA AMMESSA E' DI 40 KM/H.

Aut. Dimotra BZ nr. 1957 del 25.03.2004

Bolzano, 06.07.2006

In alternativa le seguenti attrezzature:

- Turbina SCHMIDT S3.1;
- Vomere a geometria variabile ASSALONI matr. 834853 Largh. Max 380mm.

- Spargisabbia posteriore tipo SCHMIDT BST H3 mod. 2221.371.15
 Con Turbina e Vomere il mezzo viene equipaggiato con zavorra di calcestruzzo post nella parte posteriore del cassone con dimensioni 700x400x1850

Ing. Domenico NARDI
 6-6-2019



IL FUNZIONARIO

Ing. Domenico NARDI